





SITE DE LA POINTE DE PEN-BÉ COMMUNE D'ASSÉRAC

Programme de mise en défens du milieu naturel
et d'accompagnement des flux piétons

PLAN DES TRAVAUX



1 - PLAN SYNOPTIQUE






2 - PLAN DÉTAILLÉ DES TRAVAUX
2.1 - secteur nord



Point de vue sur baie de Pont-Mahé

composé d'une terrasse avec lisse en corde :

- sol en platelage rainuré - épaisseur 40-45 m/m
- structure porteuse composée de madriers ou potelets béton préfa et de lambourdes, charge minimum requise 400 kg/m²
- clôture périphérique de 1,00 m de hauteur composée de poteaux de section 9 x 9 cm et de 2 lisses horizontales en corde polypropylène beige - diamètre 24 m/m
- essence du bois : chêne / châtaignier















photo référence

2.2 - secteur sud




**CANIVEAU BOIS - chêne ou acacia
fil d'eau en butée**






3 - DETAILS D'AMENAGEMENT

► Clôture de mise en défens du milieu naturel ou de canalisation du public



clôture bifils en fil double galvanisé torsadé de diamètre 2 à 2,5 mm - classe C

► Main courante sur accès plage - secteur nord




► Lisse d'appui pour vélos



essence : chêne
longueur : 2,20 m
hauteur hors-sol : 0,70 m
3 poteaux de soutien
section lisse et poteaux : 95 x 95 mm
assemblage : cheville bois ou boulonnerie inox arasée/encastree


► Banc en bois / essence : chêne



fixation du banc sur 2 dallettes béton coulées dans le sol en place : 80 x 30 cm et 20 cm d'épaisseur




► Effacement ravine ou brèche d'érosion





► Signalétique

☞ signalétique de danger



☞ signalétique de recommandation



☞ signalétique d'équipement sur lisse d'appui vélos



signalétique d'équipement sur lisse d'appui vélo
plaquette pictogramme format 70 x 70 mm
sérigraphie sur PVC komacel - 4 mm d'épaisseur



Picto : noir

Fond: blanc

Perçage – diamètre 3 mm à 5 mm des bords

pose : 1 picto pour 3 lisses, plaque collée et vissée