

LEGENDE DES OUVRAGES
canalisation pluviale
n° ouvrage
diamètre canalisation
fossé, de section :
largeur 3.6 m, hauteur 1.2 m, radier 0.5 m
Exutoire n°05 et fil d'eau
B buse
C caillebotis
G grille
GA grille avaloir
GD grille double
P ponceau / cadre / dalot
R regard
RA regard avaloir
RB regard béton
RG regard grille
na non accessible
nd non défini (non localisé)
xx indéterminé
0.8x environ 0.80
*0.6 estimé 0.60
Limites d'imperméabilisation
zones
Taux maxi** d'imperméabilisation
Urbanisation existante PLU :
N, Ni, NIL 15%
Nc, Ne, NL 15%
A, Av 20%
Ac 20%
Uap 40%
UL 40%
Uh 60%
Ub 60%
Ua 80%
Uea, Uec 80%
Urbanisation prévue PLU :
2AU (L) 40%
1AUb, 1AUh 60%
2AU (Zl) 80%
1AUea 80%
Uec 80%
Uea 80%
Ne 15%
Ni 15%
NL 15%
NL 20%
NL146-6 15%
Av 20%
A 20%
N 15%
UL 40%
Uap 40%
Ua 80%
Ub 60%
Uh 60%
1AUh 60%
1AUb 60%
2AU 80%
2AU 40%
2AU 1.8 ha
localisation bassin principal
Zone 2AU MC49
Zone 2AU MC51
Zone 1AUh MC04 - noue
Zone 1AUh MC04
Zone 1AUb MC16
Commune de
ST-MARS DE COUTAIS
schéma directeur de
gestion des eaux pluviales
Plan du zonage pluvial et mesures compensatoires*
Nota : la commune ne prévoit pas d'autres urbanisation que ceux figurant sur cette planche ; pour le reste de la commune, le plan du zonage PLU fait foi, avec les imperméabilisations maximales portées en légende ici
GEODIA
Echelle : 1 / 2000
Planche Bourg
Département
de La
Loire Atlantique (44)